

Acessórios



Estator



Lança de enchimento
Conexões



Lança para material
Viscoso



Bicos injectores
de borracha



Rotor



Lança para rebocos
de acabamento



Pressostato de controlo
Pressão



Bicos injectores
para enchimento



Esferas de esponja
para limpeza de tubos



Lança padrão
para rebocos



Lança para injeções
com manómetro



Tubagens de coulis-ar
com junções

Rebocar
Transportar
Projectar
Injectar

NOVIDADE
MUNDIAL

S8 SMART

SIMPLESMENTE FABULOSA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo electrogéneo a gasolina

Motor Honda
com arranque eléctrico

Potência

S8 SMART com misturador	S8 SMART
GX 390 OHV	GX 390 OHV
9,6 kW (13CV)	9,6 kW (13CV)
8 kVA	8 kVA

Grupo electrogéneo Diesel

Motor Lombardini
com arranque eléctrico

Potência

S8 SMART com misturador	S8 SMART
15 LD 400	15 LD 400
8,2 kW (11CV)	8,2 kW (11CV)
6 kVA	6 kVA

Motor eléctrico

Tipo

Potência

S8 SMART com misturador	S8 SMART
220 V	220 V
1,8 kW	1,8 kW

Compressor

Potência

Vazão

Pressão

S8 SMART com misturador	S8 SMART
1,5 kW	1,5 kW
250 l/min	250 l/min
4 bar	4 bar

Bomba de parafuso

Vazão máxima

Granulometria máxima

Pressão máxima

S8 SMART com misturador	S8 SMART
0-20 l/min	0-20 l/min
10 mm	10 mm
15 bar	15 bar

Distância de transporte

Horizontal*

Vertical*

S8 SMART com misturador	S8 SMART
40 m	40 m
15 m	15 m

Dimensões

LxLxH cm

Altura de carga

S8 SMART com misturador	S8 SMART
205x120x140	240x120x140
110 cm	50 cm

Misturador

Capacidade do misturador

Potência

S8 SMART com misturador	S8 SMART
80 l	120 l
0,75 kW	

Tremonha

Peso

S8 SMART com misturador	S8 SMART
100 l	120 l
498 kg	455 kg

* Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos

* As duas distâncias não são acumuláveis

Os dados do presente catálogo são indicativos, não comprometedores e poderão ser alterados sem aviso prévio

TEK.SP.ED. s.r.l.
80025 CASANDRINO - NA - ITALIA
VIA ROMA, 91
TEL. +39 081 505 36 21
FAX +39 081 833 29 73
E-mail: info@bunker-teksped.com
Internet: http://www.bunker-teksped.com


Completamente autónoma:
funciona com a rede de 220V
ou com o gerador eléctrico integrado
Emprego polivalente:
do reboco ao microbetão
Granulometria máx bombeável 10 mm.
Elevada resistência ao desgaste
mesmo com argamassas difíceis
Fácil utilização
Compacta e leve
Baixa altura de carga
Fácil limpeza e manutenção
Design moderno

BUNKER

Tecnologias de bombeamento

BUNKER

TEK.SP.ED. BUNKER 0502-200449



Massas autonivelantes



Aplicação de reboco tradicional ou pré-misturado



Projeção de microbetão



Projeção de argamassas reforçado com fibras



Projeção de juntas e conexões



Injecções de calda de cimento com pressão controlada



S8 SMART para o arrasto

S8 SMART BUNKER

O NOVO CONCEITO DE BOMBA PARA ARGAMASSAS E REBOCOS



S8 SMART com betoneira



A S8 SMART tem satisfeito todas as nossas exigências. É uma rebocadora inovadora e fácil de usar.

A BUNKER demonstra-se, como sempre, atenta às evoluções de mercado e, com a nova S8 SMART, confirma com quanto cuidado tem observado as exigências, criando uma rebocadora inovadora de indiscutível interesse, que contribui para o ganho e para a satisfação dos usuários.

A ideia de projectá-la com dupla alimentação, dotando-a de um gerador de corrente, torna-a completamente autónoma, liberando o empreendimento dos problemas de abastecimento eléctrico.

Capaz de responder com facilidade às múltiplas exigências do canteiro de obras moderno, é empregada tanto nas novas construções quanto nas reestruturações.

Com a sua rica equipagem composta por: compressor, crivo vibrante, kit de borrifamento e limpeza de tubos, manómetro em linha e comando à distância, livreto de uso e manutenção e uma caixa abastecidíssima que contém ferramentas e peças de reposição essenciais.

A S8 SMART já está pronta para iniciar os trabalhos.

As dimensões reduzidas ao mínimo e o peso contido permitem-lhe um fácil transporte e posicionamento em canteiro de obras.

Os comandos agrupados num único quadro protegido dos borrifos de água, consentem um fácil controlo de todas as funções. Dispõe, além disso, de um conta-horas que ajuda a programar o trabalho e a manutenção.

Mas, sobretudo, o quadro eléctrico é dotado do INVERTER, um importantíssimo dispositivo electrónico, que permite regular a vazão, mas também reduzir notavelmente a absorção de corrente.

Em relação às outras rebocadoras, a bomba de parafuso da SMART, gira muito mais lentamente aumentando consideravelmente a duração e reduzindo custos e manutenção.

É de não desprezar o facto de que a S8 SMART é a única rebocadora da sua categoria capaz de bombear argamassas com uma granulometria máxima de até 10 mm.

Graças à elevada granulometria e à variabilidade da vazão, é possível bombear, borrifar e injectar facilmente:

- rebocos tradicionais para ambientes internos e exteriores
- rebocos pré-misturados para ambientes internos e exteriores
- rebocos especiais
- argamassas reforçados com fibras
- argamassas refractários
- argamassas para fugas e conexões
- argamassas autonivelantes
- argamassas pré-confeccionados e produtos especiais para a recuperação de estruturas de betão e edifícios de alvenaria.

É também possível o projecção de microbetões sobre painéis de rede electrosoldada para recuperações estruturais. Graças a um prático kit, é possível efectuar injeções sob pressão controlada de calda de cimento.

Utilizando a lança apropriada, a S8 SMART permite intervenções de enchimento de fugas e conexões.



S8 SMART

revolucionária



Betoneira alimentada pela S8 SMART



A S8 SMART enquanto alimenta um berbequim para a preparação do argamassa de acabamento



Alimentação de uma lâmpada de halogéneo




1 GERADOR / 2 LINHA CANTEIRO DE OBRAS


*Se faltar energia eléctrica ou for insuficiente.
Nenhum problema.
Basta posicionar o selector,
accionar o gerador integrado e
a S8 SMART está pronta para
trabalhar.*



SELECTOR



LINHA CANTEIRO DE OBRAS



Dotada de gerador eléctrico de 8 kVA, é a única rebocadora com dupla alimentação presente no mercado.

É revolucionária, uma vez que é completamente independente e funciona tanto em rede de 220 V monofásico quanto com energia própria produzida pelo grupo electrogénico integrado.

É, também, capaz de fornecer a energia eléctrica necessária para a utilização de uma betoneira, um berbequim, uma lâmpada de halogéneo, etc.

Ademais, graças ao dispositivo electrónico (inverter) reduz-se notavelmente a absorção de corrente eléctrica no arranque, assegurando a partida mesmo em presença de energia eléctrica limitada.

A S8 SMART é uma novidade segura capaz de resolver com simplicidade e eficiência os problemas de abastecimento energético junto aos canteiros de obras, problemas os quais os empreendimentos de construção são quotidianamente obrigados a afrontar.


S8 SMART...SIMPLESMENTE FABULOSA



Potente gerador eléctrico de 8KVA integrado

BUNKER

COMPLETAMENTE AUTÓNOMA



É possível regular a vazão girando a pega

Manutenção e assistência

Fazendo o nosso melhor para responder às suas exigências de qualidade, prestações e confiabilidade, a sua

S8 SMART terá necessidade de um pouco da sua atenção.

Descobrirá quando será o momento de como é fácil e veloz executar as intervenções necessárias.

A BUNKER garantirá, com os técnicos do serviço de assistência, prestações de alto profissionalismo e mínimo de tempo de parada de máquina.



Conformidade com as normas de segurança


A S8 SMART é dotada de sistemas de segurança dos mais modernos.

Durante o funcionamento, a abertura da grade de protecção bloqueia automaticamente as pás misturadoras.

O levantamento do crivo vibrante bloqueia a rotação do parafuso sem-fim de alimentação.

Os motores eléctricos são protegidos contra sobrecargas e queda de tensão

Um robusto fechamento mecânico impede a abertura da capota, evitando sabotagens e violações.



Quadro eléctrico de fácil desmontagem

Proteger o investimento

As rebocadoras BUNKER resistem às mais variadas condições de funcionamento; todas as partes são submetidas a um tratamento com jacto de areia, pintura e tratadas em forno.

Este processo assegura a máxima protecção do investimento e confere um valor residual mais alto ao usado.

Quadro eléctrico de fácil desmontagem

Em caso de verificar-se um defeito eléctrico, será suficiente desconectar o pino macho e o quadro é logo substituído.

Esta prática solução consente localizar o defeito directamente em assistência, evitando inúteis tempos de parada de máquina.



A nova S8 SMART com misturador que todos os empreendimentos esperavam



Menor desgaste, maior ganho.

Graças à confiabilidade dos componentes e à baixa velocidade de rotação da bomba, as performances da S8 SMART são decididamente top, garantindo centenas de horas de trabalho sem nenhum problema.

Uma exclusiva BUNKER a altura regulável do eixo

Potência à vontade

Um giro de chave e o novo motor Honda com eixo horizontal fornecerá toda a potência da qual tem-se necessidade.

Com segurança e silêncio.



Posição alta para o transporte



Posição baixa para o trabalho



Baixa altura de carga