

a máquina com maior número de **acessórios**

uma vasta gama de acessórios acompanha a máquina e aumenta os seus desempenhos



acessórios:



Estator e rotor



Eixo misturador



Lança e escova para limpeza



Deflector de borracha D12 / D14



Manómetro em linha



Esfera esponja



Chave para manejo do eixo de limpeza



Eixo de limpeza



União de limpeza DN35-geka



União para torneira de água



Chave de quadro



Espátula curva



Série de ferramentas



Tubo de aspiração de



Tubo de borracha cónico 35-25 15m



Tubo de água geka 40m



Tubo de ar geka 16m



Cabo eléctrico 3x4 mm 25m



Caixa porta-ferramentas

Os objectos mais pequenos podem ser colocados na cómoda caixa, posicionada debaixo da máquina.



Extensão da tremonha

É possível capacitar a tremonha da B30, aumentando a sua capacidade de 150 a 200 l.

Características técnicas

Motor da bomba	4,00 kW accionado através do inversor
Motor do doseador de células	0,30 kW - 12 rotações accionado através do inversor
Motor da bomba de água	0,33 kW
Compressor de ar	280 L/min
Capacidade teórica do material	16 - 18 - 20 l/min *
Distância de bombeamento com tubo cónico Ø35-25	25 m *
Pressão máxima de bombeamento	20 bar
Capacidade da tremonha	150 L (com extensão 200 litros)
Altura da carga	880 mm
Dimensões L x l x A mm	1100x660x1565
Peso total	268 Kg
Peso por unidade:	
Máquina	168 Kg
Bomba misturadora	100 Kg

*Com estator e rotor D 5-2,5
Depende do material, da consistência e do diâmetro dos tubos.
Os desempenhos são garantidos com estatores e rotores Bunker.

TEK.SP.ED. s.r.l.
Via G. Falcone, 91 - 80025 Casandrino (NA) - Itália
Tel. +39081-505.36.21 Fax +39081-833.29.73
info@bunker-teksped.com - www.bunker-teksped.com

Bombear
Pulverizar
Injectar

B30
monofase

...um amigo no estaleiro!



BUNKER

máquina de rebocar monofásica
para pré-misturados secos

Com reserva de alterações - © 2007 by TEK.SP.ED. - todos os direitos reservados - Impresso em Itália - 200418-107-PT



B 30 monofásica, um produto vencedor... funciona com 3 kW !

A **B30 monofásica** é uma máquina de rebocar compacta e de fácil utilização, ideal para a mistura, o bombeamento e a pulverização em ciclo contínuo de materiais pré-misturados secos em paredes internas e externas.

O abastecimento pode ser efectuado manualmente com os sacos ou de modo automático mediante silos. Graças à utilização dos melhores componentes e à sua estrutura robusta pintada com poeiras epoxídicas, a B30 representa um produto duradouro de elevada qualidade. Projectada para funcionar em 3 velocidades, é adequada para a aplicação de uma vasta tipologia de materiais: reboques com base de cal e cimento, gesso, anidrite reboques isolantes, argamassa para paredes e arcos, argamassas para tapar buracos, cola para azulejos, cola para revestimento em chapa, fundações autonivelantes revestidas com cimento e anidrite.



Mais ar e melhor desempenho

A B30 monofásica é a única máquina de rebocar no mercado com um **compressor Boxer** de membrana, que distribui até 280 litros de ar por minuto. O compressor, accionado directamente pelo motoredutor da bomba com parafuso, permitiu aos técnicos da bunker **eliminar um motor eléctrico**, obtendo desempenhos equivalentes aos de uma máquina trifásica.

O quadro eléctrico é caracterizado por comandos ergonómicos bem protegidos entre os quais o prático **selector de velocidade** que permite alterar as rotações da bomba de modo a obter diferentes alcances do material, 16 - 18 - 20 l/min.



Prática e de confiança

Escolher uma Bunker B30 significa poder contar com uma máquina com um elevado nível de confiança, construída em conformidade com as directivas da CE e pronta para fazer face aos mais diversos trabalhos.

Fácil de desmontar

A B30 monofásica pode ser facilmente desmontada em unidades e novamente montada no estaleiro por um operador sem ferramenta e sem esforço. Esta solução simplifica a limpeza e a manutenção.

