

Lombardini



Potente e confiável

2 cilindros
1248 cm³
29 cv a 3000 g/m
utilizado a 2000 g/m
Resfriamento: Ar
Funcionamento mínimo
automático

Kubota Novo



**O mais potente da categoria
Confiável e silencioso**

3 cilindros
1305 cm³
29,5 cv a 3000 g/m
utilizado a 2000 g/m
Resfriamento: Água
Funcionamento mínimo
automático



SPRITZ 28 R

A rebocadora que você estava esperando



Lança padrão Bicos injetores em borracha Lança para rebocos de acabamento Lança para preenchimento fissuras Bicos injetores para preenchimento fissuras Lança para material viscoso

Motor	Lombardini	Kubota
Tipo	9LD626/2	D 1305
Potência máxima	29cv-21Kw	29.5cv-21Kw
Utilizado a 2000 giros/min		
Compressor		
Vazão	400 l/min	
Pressão	4 bar	
Bomba tipo parafuso*		
Vazão teórica	2L6	
Granulometria máx.	0-60 l/min	
Pressão máx. teórica	6 mm	
	30 bar	
Distância de transporte		
Horizontal**	100 m	
Vertical**	40 m	
Altura de carga		
Misturador	800 mm	
Capacidade		
	180 l	
Tremonha		
Capacidade	200 l	
Dimensões		
L x w x h	3,40m x 1,65m x 1,40m	
Peso		
	<750 Kg	



O eixo Alko de 1000 kg com pneus de 165 garante uma estabilidade excepcional para um reboque seguro mesmo em velocidades elevadas.

Con riserva di modifiche - © 2009 by TEK.SP.ED. - tutti i diritti riservati - Stampato in Italia - 200601-0308-PT



pumping technologies

TEK.SP.ED.s.r.l.
80025 Casandrino - NA - Italy
Via G. Falcone, 91
Tel. +39 081-505.36.21
Fax +39 081-833.29.73
info@bunker-teksped.com
www.bunker-teksped.com

Caratteristiche tecniche

*A pedido corpos da bomba: 1L6 - 2L7 - 2L74
**Depende do material, consistência e diâmetro dos tubos
Os dados do presente catálogo são indicativos, não compromissáveis e poderão variar sem pré-aviso



O quadro de comandos permite o controle de todas as funções exibindo o estado de funcionamento. O quadro elétrico é ainda protegido por uma tela em plexiglass de alta resistência.



A capota é revestida internamente de material anti-ruído e é caracterizada por uma ampla e fácil abertura.



A dosagem de água para a mistura é garantida pelo contador de litros integrado no quadro de comandos. (opcional)



O tanque de combustível equipado com coador e barra amortecedora tem capacidade para 25 litros.



Elementos vencedores

Novos motores, consumo reduzido, inovações tecnológicas, solução técnicas de vanguarda representam os pontos fortes desta extraordinária rebocadora. As centenas de máquinas vendidas em todo o mundo comprovam o seu sucesso.

- // Novo design
- // Estabilizadores hidráulicos
- // Alças retráteis
- // Descompressão automática dos tubos
- // Sensor de nível de óleo do compressor
- // Tremonha de carga com paredes mais inclinadas
- // Peso reduzido no reboque
- // Tensionamento automático da correia do compressor
- // Pneus 165
- // Dispositivo de funcionamento mínimo do motor automático
- // Dispositivo anti-pó
- // Peneira vibrante

Elevada produtividade a custos reduzidos

Uma resposta precisa às exigências das empresas e dos profissionais, estas rebocadoras de nova geração foram projetadas segundo as exigências do mercado e construídas de acordo com as normativas europeias.

Testadas sob as mais pesadas condições visando um padrão de eficiência e produtividade cada vez mais alto. A máquina lhe permitirá de estar na vanguarda do setor.



Qualidade e desempenho somados a um corpo robusto e compacto tornam a S28 R o produto que o mercado esperava há tempos. Uma bomba rebocadora capaz de garantir a máxima satisfação dos usuários.

Potente e versátil

A elevada potência e a variação da vazão da bomba parafuso permitem à S28 R de bombear, projetar, injetar:

- Rebocos tradicionais para interiores e exteriores
- Rebocos pré-misturados para interiores e exteriores
- Rebocos especiais
- Argamassas reforçadas com fibras
- Argamassas refractárias
- Argamassas para fissuras e junções
- Argamassas autonivelantes
- Argamassas pré-confeccionadas e produtos especiais para recuperar estruturas de concreto e paredes



Estabilizadores hidráulicos (opcional)

Dois práticos estabilizadores hidráulicos facilitam sem esforço o **rápido posicionamento da máquina** no canteiro de obras. A alavanca de controle é integrada no quadro de comandos.



Atenuador de pó (opcional)

É possível equipar a S28 R com o atenuador de pó completo de contador de água. **Bicos injetores específicos nebulizam a água** necessária para a mistura e combatem o pó que se libera com a abertura dos sacos de material.




Compressor mais potente (padrão)

O novo e mais potente compressor instalado na S28 R padrão é equipado com um **senhalizador de nível** que permite o controle do nível de óleo lubrificante. O compressor é também montado sobre um dispositivo que permite o **Tensionamento Automático da Correia** (TAC system) aumentando a sua durabilidade e facilitando a sua substituição.



Lança de projeção Patenteada

A lança especial Bunker permite com uma única alavanca interromper tanto a passagem de ar quanto aquela de argamassa. A lança spray é fornecida como opcional com o dispositivo DAT System.



Alças retráteis (opcional)

Movimentar **com comodidade e sem cansaço** a sua rebocadora é finalmente uma realidade. Graças a duas alças retráteis que se escondem no corpo da máquina, a Spritz 28 R se distingue mais uma vez pela sua praticidade e pelas suas surpreendentes soluções técnicas.



DAT system (opcional)

É possível equipar a S28 R com o dispositivo **DAT System (Descompressão Automática dos Tubos)** que, com o fechamento da válvula de ar/argamassa na lança de projeção, inverte automaticamente por alguns segundos o sentido de rotação da bomba parafuso descarregando deste modo a pressão dos tubos.

Hidrolimpadora integrada (opcional)



A hidrolimpadora de alta pressão **disponível a pedido integrada na máquina** permite total autonomia e rapidez na lavagem da sua S28 R.

